

臻美遮陽系列產品規格表

	調光卷簾	絲柔百葉	靜雅簾	木百葉 梯帶系統
寬度範圍	0.2-2.4m	0.2-2.9m	0.4-2.9m	0.4-2.4m
高度(最高)	3m	3m	3.5m	3.8m
備註	寬度超過2m建議做分2 高度視面料而定・部分 面料只能做2.3-2.8m,部 分可做到5m			
	電動系統	電動系統	電動系統	電動系統
寬度範圍	0.5-2.4m	0.5-2.9m	0.65-2.9m	0.65-2.3m
高度(最高)	3m	3m	4m	4m
備註				防水木片只能2*2m
	蜂巢簾-循環拉繩/拉珠	蜂巢簾-雙拉繩式	蜂巢日夜簾 循環拉繩/拉珠	蜂巢日夜簾 雙拉繩
寬度範圍	0.32-2.9m	0.25-2.9m	0.6-2.5m	0.25-2.9m
高度(最高)	3m	3m	2.5m	3m
備註	寬度2.5m以上建議分二,效果較好			
	電動系統		電動系統	
寬度範圍	0.5-2.9	-	0.75-2.5m	-
高度(最高)	3m	-	2.5m	-
備註		雙拉繩式無電動系統		雙拉繩式無電動系統
	蜂巢上下合式 循環拉繩/拉珠	蜂巢上下合式 雙拉繩式	天窗	吊繩式
寬度範圍	0.6-2.5m	0.25-2.5m	0.2-1.5m	0.2-1.2m
高度(最高)	2.5m	3m	3m	2m
備註				
	電動系統		電動系統	
寬度範圍	0.75-2.5m	-	0.45-1.5m	-
高度(最高)	2.5m	-	3m	-
備註		雙拉繩式無電動系統		吊繩式無電動系統

※電壓範圍 全產品電壓規格110V-220V通用。